

**ΝΙΣΟΧΗΜ**ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - SERVICE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝΕΔΡΑ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 50, Τ.Κ. 143 42 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΥΠ/ΜΑ: ΣΠΕΤΣΩΝ 16, Τ.Κ. 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210 8145955, FAX: 210 8145193
www.nicochem.gr • e-mail: nicochem@otenet.gr**TECHNICAL DATA SHEET****ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ
DM-2	

NCD GOLD

1	2	4	6	8	10	12	14
pH ΑΔΙΑΛΥΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ							

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Υπερσυμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για πλυντήρια πιάτων - ποτηριών. Πλούσιο σε συμπλοκοποιητές, με ισχυρό αποσκληρυντικό που το καθιστά κατάλληλο για πολύ σκληρά νερά.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το προϊόν απευθύνεται σε όλους τους τύπους επαγγελματικών πλυντηρίων, πιάτων και ποτηριών. Παρεμποδίζει επικαθίσεις αλάτων σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες και τις σωληνώσεις των πλυντηρίων. Διαλύει εύκολα λίπη και λάδια. Είναι μη αφρίζον. Δίνει μια ιδιαίτερη λάμψη στα ποτήρια.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Συνιστάται η χρήση του προϊόντος μέσω δοσομετρικού συστήματος.

S.P.AP. Special Applications: Υλικά ειδικών εφαρμογών (με πολύ μικρή ποσότητα υλικού, παίρνουμε άριστα αποτελέσματα).

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ ΝΕΡΟΥ		
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ		
ΜΑΛΑΚΟ	ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ	ΣΚΛΗΡΟ
0,8-1,5 ml	1,5-2,5 ml	2,5-4,00 ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνούς και ξηρούς χώρους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15-30°C διατηρώντας το στους αρχικούς του περιέκτες και αποφεύγοντας ακραίες θερμοκρασίες. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 24 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης, συμβουλευτείτε τα φύλλα ασφαλείας του προϊόντος (MSDS).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα τασιενεργά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ε.Ε. 73/404/EEC & 73/405/EEC καθώς και των τροποποιήσεών τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο παρόν τεχνικό δελτίο είναι ενδεικτικά και βασίζονται στην εμπειρία μας, καθώς και στις προσεκτικά στοχευμένες έρευνες για το συγκεκριμένο προϊόν. Αναταποκρίνονται δε στις σημερινές μας γνώσεις της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και ουδέποτε θα πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. Επειδή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάτω από ποιές συνθήκες το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του ελέγχου της NICO CHEM, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό, βλάβη ή αστοχία που θα μπορούσε να προκύψει εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις αναγραφόμενες πληροφορίες του τεχνικού δελτίου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.:

Περιέχει υδροξείδιο του καλλίου
(Potassium Hydroxide) πάνω από 2%.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ: **ΑΧΡΟΜΟ ΥΓΡΟ**

ΟΣΜΗ: **ΑΟΣΜΟ**

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: **1,25 / 20°C**

pH - ΑΔΙΑΛΥΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ **13**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Αρ. Καταχώρησης. ΓΧΚ: 13664/0/2009.

