



NICOHEM

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Material Safety Data Sheet (MSDS)
ΣΥΜΦ. ΜΕ EC/REG. No 1274/2008
Ημερ. έκδοσης: 31/08/2010
K-10 TREND INOX POLISH - ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ονομασία προϊόντος: K-10 TREND INOX POLISH - Υγρό γυαλιστικό για ανοξείδωτα

Εταιρεία : NICOHEM O.& I. & K. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ο.Ε.
Διεύθυνση: Σπετσών 16, 145 65 Αγ. Στέφανος
Τηλέφωνο: 210-8145955
Fax: 210-8145193
E-mail: info@nicohem.gr
Internet: www.nicochem.gr

2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Το προϊόν αυτό σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΕ θα πρέπει να θεωρηθεί ως παρασκεύασμα.

Συστατικό	Περιεκτικότητα	Αρ. CAS	Ταξινόμηση
Κλάσμα νάφθας	40-60%	64741-65-7	R10,R53,R65,R66
Λευκό ορυκτέλαιο – για φαρμακευτική χρήση	40-60%		

3. ΚΙΝΔΥΝΟΙ:

Επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία: Ενδέχεται να προκαλέσει μέτριο ερεθισμό του δέρματος.
Η παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ελαφρά ξηρότητα του δέρματος.
Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες στην περίπτωση κατάποσης
Κύρια συμπτώματα: Ερεθισμένο δέρμα και βήχας
Επιπτώσεις στο περιβάλλον: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ:

Συμπτώματα, ύστερα από έκθεση
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε καλά με νερό.
Επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε το υγρό από τη μολυσμένη περιοχή με το κατάλληλο σαπούνι. Αναζητείστε ιατρική βοήθεια.
Κατάποση: Επικοινωνήστε με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.
Εισπνοή: Μεταβείτε σε καθαρό αέρα. Φροντίστε για ιατρική βοήθεια.

5. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ:

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: Αφρός, νερό με καταιονισμό, ξηρή χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα, ή χώμα.



NICO CHEM

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Material Safety Data Sheet (MSDS)
ΣΥΜΦ. ΜΕ EC/REG. No 1274/2008
Ημερ. έκδοσης: 31/08/2010
K-10 TREND INOX POLISH - ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ:

Ατομικές προφυλάξεις:	Φορέστε κατάλληλα παπούτσια για να αποφύγετε τον κίνδυνο γλιστρήματος.
Περιβάλλον:	Μη το χύνετε στο περιβάλλον απ'ευθείας.
Μέτρα καθαρισμού:	Χρησιμοποιήσατε απορροφητικό υλικό για την συλλογή του χυμένου προϊόντος. Αποφύγετε όσο είναι δυνατόν την χρήση νερού, γιατί επιπλέει και έτσι απλώνεται περισσότερο. Οι συγκεντρωμένες ποσότητες να απορρίπτονται στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους συλλογής αποβλήτων.

7. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Η διακίνηση να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, και να αποφεύγονται ακραίες συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας κατά την αποθήκευση.

8. ΈΛΕΓΧΟΣ ΈΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ:

Τεχνικά προστατευτικά μέτρα:	Σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς να φοράτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία και αυτοτελή αναπνευστική συσκευή.
Υγιεινή:	Να γίνεται καλό πλύσιμο των χεριών και του προσώπου μετά το τέλος της εργασίας.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ :

Φυσική κατάσταση:	Διαυγές υγρό
Χρώμα:	άχρωμο
Οσμή:	Χαρακτηριστική
Ειδικό βάρος:	0,75-0,85 γρ./κ.ε.
Ιξώδες:	Υδαρές
pH:	Δεν ισχύει

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Θερμική σταθερότητα:	Σταθερό σε κανονικές συνθήκες χρήσης. Αποφεύγετε τη θερμότητα, τους σπινθήρες, τις ελεύθερες φλόγες και λοιπές πηγές ανάφλεξης.
Βλαβερά προϊόντα αποσύνθεσης:	Μπορεί να προκύψουν σε μείγμα προϊόντα εναέριων οργανικών ενώσεων μαζί με μονοξείδιο καθώς και διοξείδιο του άνθρακα
Υλικά προς αποφυγή:	Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οξεία τοξικότητα:	Oral ratLD50 : >2000 mg/kg.
Ερεθιστικότητα / Διαβρωτικότητα:	Δεν υπάρχουν.
Ευαισθητοποίηση λόγω επαφής:	Δεν υπάρχει.



ΝΙCΟCΗΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Material Safety Data Sheet (MSDS)
ΣΥΜΦ. ΜΕ EC/REG. No 1274/2008
Ημερ. έκδοσης: 31/08/2010
K-10 TREND INOX POLISH - ΥΓΡΟ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Βιοδιασπασιμότητα:

Τοξικότητα στην υδρόβια ζωή

Χαμηλή τοξικότητα

13. ΔΙΑΘΕΣΗ:

Συνιστώμενη μέθοδος απόρριψης:

Να γίνεται σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ :

Προϊόν που υπάγεται στους κανονισμούς ασφαλείας μεταφορών.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ:

Ταξινόμηση:

Χη, Επιβλαβές, N, Δυνατότητα μακροχρόνιων δυσμενών επιπτώσεων για το περιβάλλον

Φράσεις κινδύνου:

R10 : Εύφλεκτο



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ



ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

R53: Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον

R65: Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο

Φράσεις ασφαλείας:

S23: Μην αναπνέεται τους ατμούς

S24: Αποφύγετε επαφή με το δέρμα

S62: Σε περίπτωση κατάποσης να μη προκληθεί εμετός. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

S1/2: Κρατείστε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

16. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι πληροφορίες αυτές που περιγράφουν διάφορα μέτρα ασφαλείας σε σχέση με το προϊόν, βασίζονται στο υπάρχον επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία της καθημερινής χρήσης, από αυτά των παραγωγών Οίκων των πρώτων υλών, και από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ τους είναι ότι δεν θα έχει υπάρξει κακόβουλη παραβίαση της ακεραιότητας του προϊόντος από τρίτους πριν, ή κατά την χρήση του.