

**ΝΙΣΟΧΗΜΗ**ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - SERVICE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝΕΔΡΑ: ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 50, Τ.Κ. 143 42 Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΥΠ/ΜΑ: ΣΠΕΤΣΩΝ 16, Τ.Κ. 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΗΛ.: 210 8145955, FAX: 210 8145193
www.nicochem.gr • e-mail: nicochem@otenet.gr**TECHNICAL DATA SHEET****ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

ΚΩΔ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔ. ΧΡΩΜΑΤΟΣ
K-4	

1	2	4	6	8	10	12	14
pH ΑΔΙΑΛΥΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ							

TREND SUPERCLEAN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για την διάλυση των φυτικών και ζωικών λιπαρών ουσιών, καθώς και των συσσωρευμένων. Ενδείκνυται επίσης για καθαρισμούς βιομηχανικών ορυκτελαίων (γράσσα, βαλβολίνες κ.λ.π.)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Το TREND SUPERCLEAN χρησιμοποιείται για καθαρισμούς ελαφρών έως και βαρέων ρύπων, που προέρχονται από οργανικά κατάλοιπα, φυτικές και ζωϊκές λιπαρές ουσίες, καθώς και βιομηχανικά ορυκτέλαια. Χρησιμοποιείται και ως καθαριστικό κατάλοιπων καυσίμων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα την υδατοδιάλυσή του, σε όλες τις επιφάνειες χωρίς να προκαλέσει βλάβη, θάμπωμα ή αλλοίωση. Έχει ευρύ τομέα χρήσης στα δάπεδα και εξοπλισμούς κουζίνας, δάπεδα βιομηχανίας τροφίμων, καθώς και σε όλους τους ανοξείδωτους εξοπλισμούς, στην τυποποίηση και παραγωγή κρέατος, στην αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική. Ιδανικό για δάπεδα και εξοπλισμούς συνεργείων, εργοστασίων καθώς και στην ναυτιλία.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:

Χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό (ιδανική θερμοκρασία νερού 30°C). Η αναλογία ποικίλει από 0,8% έως και 10% ανάλογα το είδος του ρύπου και την περίπτωση. Ενδεικτικά για σφουγγάρισμα δαπέδων κουζίνας, διαλύουμε 0,8-2% σε νερό, ενώ για ψεκασμό από 1,5-3% σε επιφάνειες inox. Για καθαρισμό, ή διάλυση ορυκτελαίων σε δάπεδα ή εξοπλισμούς, διαλύουμε από 1,5 έως και 5% ανάλογα τους ρύπους. Χρησιμοποιείται με σφουγγάρι, με σφουγγαρίστρα, με ψεκαστήρα και με καθαριστικά δαπέδων. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανικές σκούπες δαπέδου, περιστροφικές ή κυλινδρικές σε αραιώση ~ 1% με απόπλυση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνούς και ξηρούς χώρους σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 15-30°C διατηρώντας το στους αρχικούς του περιέκτες και αποφεύγοντας ακραίες θερμοκρασίες. Μέγιστος χρόνος αποθήκευσης 24 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης, συμβουλευτείτε τα φύλλα ασφαλείας του προϊόντος (MSDS).

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα τασιενεργά που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν είναι βιοδιασπώμενα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ε.Ε. 73/404/EEC & 73/405/EEC καθώς και των τροποποιήσεών τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στο παρόν τεχνικό δελτίο είναι ενδεικτικά και βασίζονται στην εμπειρία μας, καθώς και στις προσεκτικά στοχευμένες έρευνες για το συγκεκριμένο προϊόν. Αναταποκρίνονται δε στις σημερινές μας γνώσεις της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και ουδέποτε θα πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. Επειδή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε κάτω από ποιές συνθήκες το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν του ελέγχου της NICO CHEM, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό, βλάβη ή αστοχία που θα μπορούσε να προκύψει εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις αναγραφόμενες πληροφορίες του τεχνικού δελτίου.

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ Ε.Ε.:

Λιγότερο από 5%:
Ανιονικά τασιενεργά, μη ιονικά τασιενεργά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΕΜΦΑΝΙΣΗ: **ΑΧΡΩΜΟ ΥΓΡΟ**
ΟΣΜΗ: **ΑΟΣΜΟ**
ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ: **1,06 / 20°C**
pH - ΑΔΙΑΛΥΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ **13**

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**

Αρ. Καταχώρησης. ΓΧΚ: 13064/1/2010.

